



Nedgravd renovasjon 1

Nedgravde renovasjonsbrønner er bedre for gateplan, slik at flest mulig fasader på bakkeplan fylles med utadrettet aktivitet.

Dimensjonering:

- 2 x 5000 liter til restavfall - Fullnedgravd
- 2 x 5000 liter til papp/papir - Fullnedgravd
- 2 x 5000 liter til plast - Fullnedgravd
- 1 x 3000 liter til glas-/metallemb. - Fullnedgravd.
- 2 x 800 liter til matavfall (bio) - Fullnedgravd
- Totalt: 9 nedkast**

Oppstillingsplass lastebil

Midlertidig renovasjon for brannstasjon

Snuhammer dimensjonert for lastebil

Nedgravd renovasjon 2

Nedgravde renovasjonsbrønner tar ca. halvparten av arealet sammenliknet med avfallsrom. Løsningen bidrar positivt til gatelivet. Verdifulle arealer, som ellers ville gått tapt til avfallsrom, blir brukt til næring eller bolig.

Dimensjonering:

- 2 x 5000 liter til restavfall - Fullnedgravd
- 2 x 5000 liter til papp/papir - Fullnedgravd
- 1 x 5000 liter til plast - Fullnedgravd
- 1 x 3000 liter til glas-/metallemb. - Fullnedgravd
- 2 x 800 liter til matavfall (bio) - Fullnedgravd
- Totalt: 8 nedkast**

TEGNFORKLARING

RENOVASJON

- Renovasjonsanlegg
- Kjørekurve renovasjonsbil
- Oppstillingsplass renovasjonsbil

Notat:

Dimensjoneringsgrunnlaget for avfallsløsningen følger Renovasjonsteknisk norm av BIR Voss Hardanger AS.

Temakart - renovasjon – Tvidemoen, Voss herad		PLAN NR. 2023001	N ↑
Format: A1 Målestokk 1:1000 EUREF89_SONE32_NN2000 Kartgrunnlag: Voss herad			
Revisjon	Dato	Saksnr.	Signatur
Revisjon etter offentlig ettersyn	11.01.2024		LK
Forslagsstiller: Voss herad vprosjekt og utvikling	Plankonsulent: Nomad AS	Plan utarbeidet av: Nomad AS	Saksbehandler: Tegningsnr.