

Framlegg til endra forskrift av 21.12.2022

# FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR VOSS HERAD

Gjeldande frå: 01.0X.2023  
Vedteke av Voss heradsstyre XXXX

**Heimel:**  
Forskrift i medhald av *Lov av 13.03.1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall* med seinare endringar.

## Innhald

§ 1.	Føremål .....	2
§ 2.	Verkeområde .....	2
§ 3.	Definisjonar .....	2
§ 4.	Tvungen slamtømmeordning .....	2
§ 5.	Abonnenten sitt ansvar .....	3
§ 6.	Voss herad sitt ansvar.....	4
§ 7.	Tømmefrekvens .....	4
§ 8.	Utkopling av avløpsanlegg .....	4
§ 9.	Fastsettjing og betaling av gebyr.....	4
§ 10.	Utrekning av gebyr.....	5
§ 11.	Innkrevjing .....	5
§ 12.	Endring i abonnement .....	5
§ 13.	Klage .....	5
§ 14.	Straff.....	5

## § 1. Føremål

Forskrifta har som føremål å sikra miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarleg oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av slam fra avløpsanlegg i Voss herad.

## § 2. Verkeområde

Forskrifta gjeld:

- a) Tømming, transport og handsaming av slam fra avløpsanlegg som ikke er knytt til kommunalt avløpsnett, der kommunen er forureiningsmynde.
- b) Tømming, transport og handsaming av slam fra avløpsanlegg som er knytt til kommunalt avløpsnett.
- c) Tømming av tette oppsamlingstankar med ubehandla sanitært avløpsvatn og avløpsslam.

Alle eigedomar der det er slike avløpsanlegg skal vera med i den kommunale ordninga for slamtømming, og betala gebyr.

Oljeutskiljarar, feittutskiljarar og oppsamlingstankar for industrielt avløpsvatn eller liknande ikke-sanitært avløpsvatn er ikke omfatta av denne forskrifta.

## § 3. Definisjonar

**Avløpsanlegg:** Anlegg for handtering av avløpsvatn. Gjeld slamavskiljar/septiktank, tett tank, reinseanlegg, minireinseanlegg, gråvassanlegg og svartvassanlegg.

**Slamavskiljar/septiktank:** Tank med eitt eller fleire kammer for utskiljing av slam fra avløpsvatn.

**Tett tank:** Tett oppsamlingstank for avløp.

**Minireinseanlegg:** Reinseanlegg for både svartvatn og gråvatn.

**Svartvatn:** Avløpsvatn frå toalett.

**Gråvatn:** Den delen av avløpsvatnet frå vanleg hushald som kjem frå kjøkken, bad og vaskerom. Svartvatn er ikke inkludert.

**Avløpsslam:** Fast stoff frå avløpsanlegg.

**Tørsslam:** Slam som er tørkebehandla (høg tørrstoffprosent).

**Abonnent:** Eigar av eigedom som inngår i slamtømmeordning er ansvarleg for abonnementet. Festar av eigedom som er bortfesta for 30 år eller meir og festar som har rett til å få festet forlenget slik at samla lengd av festet vert 30 år, vert rekna som abonnent (jf. *Forurensingsloven § 34*).

## § 4. Tvungen slamtømmeordning

Voss herad er ansvarleg for tømming, transport og handsaming av slam fra avløpsanlegg omfatta av denne forskrifta.

Kommunen kan etter søknad i einskildtilfelle frita eigedomar frå ordninga.

All slamtømming skal utførast av den renovatøren Voss herad har kontrakt med.

## § 5. Abonnenten sitt ansvar

Ved varsel om tømming er det abonnenten sitt ansvar at anlegg som skal tømmast er lett tilgjengeleg for tømming. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord, stein eller anna, skal vera fjerna.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassera naudsynt utstyr på tankeigar sin eigedom for å få utført tømminga.

Alle avløpsanlegg skal vera forsvarleg sikra. Spesielt tunge og uhandterlege lokk samt dårlege lokk, kan krevjast utskifta. Kommunen kan skifta ut skadde/manglante kumlokk på eige initiativ. Heradet kan påleggja tilleggsgebyr for dette.

Det er tankeigar sitt ansvar å gjera merksam på behov for tømming utanom fastsett tømmefrekvens.

For nye anlegg som skal inn i den kommunale slamtømmeordninga, gjeld følgjande tilleggskrav:

Tilkomstvegen til anlegget som skal tømmast, skal

- tola aksellast på minimum 8 tonn
- ha vegbreidde på minst 3,5 m
- ha ei stigning som normalt ikkje overstig **12 %**, ved kortare rette strekningar inntil 60 m lengd kan stigninga aukast til **15 %**
- ha fri høgd på minst 4 m
- ha snuplass for slamtømmebil
- ha ein horisontal avstand til anlegget på maks 70 m
- ha vertikal avstand til botn av anlegget på maks 7 m
- ha ein kurvatur som er eigna for køyring med slamtømmebil

Tilkomstveg der det unntaksvis skal tømmast med traktor med henger/liten bil, skal:

- tola aksellast på minimum 4 tonn
- ha vegbredde på minst 2,6 m
- ha ei stigning som ikkje overstig **18%**
- ha fri høgd på minst 4 m
- ha snuplass for traktor med hengar
- ha ein horisontal avstand til anlegget på maks 70 m
- ha vertikal avstand til botn av anlegget på maks 7 m
- ha ein kurvatur som er eigna for køyring med traktor med hengar

Ved søknad om nytt avløpsanlegg der avløpsanlegget skal tømmast med traktor med tankvogn, kan krav om avstand frå plassering av tankvogn til avløpsanlegg og avstand til botn av anlegget vera kortare enn 70 m og 7 m. Dette vil bero på ei konkret vurdering i kvar einskild sak.

Det er berre godkjente vegar som kan nyttast som tilkomstveg. Ved tvil kan heradet krevja dokumentasjon på at vegen er lovleg opparbeida.

Abonnenten er ansvarleg for betaling av gebyr.

## **§ 6. Voss herad sitt ansvar**

Voss herad fastset tidspunkt for ordinær tømming jamfør fastlagde ruter. Tankeigar skal varslast om tømming i god tid før tømming skal utførast.

Tømming og avvatning skal utførast slik at abonnentane og naboar ikkje vert nemneverdig plaga av lukt og støy. Anlegget skal etterlatast av renovatør i lukka stand, og plassen skal vera reingjort for slamsøl.

Portar og grinder skal vera lukka.

Voss herad skal registrera abonnentar, samt fastsetja volum og tømmefrekvens for slamanlegg.

Voss herad skal fastsetja og krevja inn avgift.

## **§ 7. Tømmefrekvens**

Tømming av avløpsanlegg skal utførast:

- a) For eidegdom med fast busetnad/heilårsbustad med toalett tilknytt avløpsanlegg (svartvatn): Minst kvart 2. år.
- b) For eidegdom med fast busetnad/heilårsbustad utan toalett tilknytt avløpsanlegg (gråvatn): Minst kvart 4. år.
- c) For fritidsbustader: Minst kvart 4. år.
- d) For eidegdom med tett tank: Ved behov, og minst kvart år.
- e) Minireinseanlegg skal tømmast i medhald av utsleppsløye/serviceavtale, og minst kvart 4. år.
- f) Ved avløpsanlegg utstyrt med slamtørkar skal tømming av tørrslam gjerast av personell ved pålagt servicebesøk, i samsvar med gjeldande forskrift for godkjenning av anleggstypen.
- g) Kommunale og private felles slamavskiljarar e.l. for fleire bustadhus, bustadfelt, verksemder, industriområde og andre typar byggeområde eller tettstader skal tømmast i samsvar med tømmefrekvens oppgitt i utsleppsløyvet/serviceavtale. Minst kvart 2. år for bustadhus og minst kvart 4. år for fritidsbustader.

I særlege høve kan Voss herad fastsetja annan tømmefrekvens.

## **§ 8. Utkopling av avløpsanlegg**

Dersom slamavskiljar eller tett tank skal koplast ut, skal dette skje ved at avløpsleidningen blir ført utanom eller i tett tilstand gjennom slamavskiljaren.

Avløpsanlegget skal tømmast for slam/avløpsvatn, og fjernast eller sikrast (t.d. med oppfylling av massar).

Alle kostnadar i samband med nedlegging av slamavskiljaren skal dekkjast av abonnenten.

## **§ 9. Fastsetjing og betaling av gebyr**

I samsvar med § 34 i *Forurensningsloven* fastset Voss herad gebyr for slamtømming som skal dekkja alle utgifter heradet har i samband med ordninga, utan å gje overskot.

Storleiken på gebyret går fram av gebyrregulativet, som kvart år vert fastsett av heradsstyret.

Gebyret kan krevjast inn i fleire terminar.

## § 10. Utrekning av gebyr

Gebyr for tömming av slam vert utrekna på bakgrunn av tömmefrekvens, jf. § 7, og storleiken på slamavskiljar/tank.

Voss herad kan påleggja tilleggsgebyr i tilfelle som gjeld

- at overdekking av kumlokk o.l. ikkje er fjerna, eller at anlegget på annan måte er hindra frå å bli tømt
- at heradet har skifta ut skadd/manglende kumlokk på eige initiativ
- ekstratömming utanom fastsett tömmetidspunkt
- at eksisterande tilkomstveg har ein horisontal avstand til avløpsanlegget på meir enn 70 m og/eller vertikal avstand til botn av anlegget på meir enn 7 m
- tilsyn/etterkontroll
- søknad om fritak
- **minirenseanlegg der rejektvatn ikkje skal tilbake til avløpsanlegget**
- **avløpsanlegg som skal slamtømmast med liten bil eller traktor med tankvogn**

## § 11. Innkrevjing

Gebyr, renter og andre kostnadar er sikra med legalpant i *Panteloven* § 6-1.

Eigaren/heimelshavaren er ansvarleg ved for sein betaling eller anna misleghald, men då etter at han har fått naudsynt varsling. Reglane i *Lov av 06.06 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene* §§ 26 og 27 gjeld for renteplikt ved for sein betaling og for inndriving av gebyr.

## § 12. Endring i abonnement

For mellombels fritak frå gebyret må det sendast inn skriftleg søknad. Fritak kan innvilgast for inntil to år av gongen.

Det kan ikkje gjevest dispensasjon frå ordninga eller betalingsplikta på grunnlag av at ordninga ikkje vert nytta, at ordninga er tungvint, vert sett på som unødvendig, eller av liknande årsaker.

## § 13. Klage

Vedtak som er fatta av heradet i medhald av denne forskrifta, kan klagast på etter *Forvaltningsloven* § 28.

Voss herad kjem med pålegg og gjer vedtak etter denne forskrifta. Vedtak som er gjort, kan klagast på i medhald av § 85 i *Forurensningsloven*, jf. *Forvaltningsloven*. Klage skal sendast til det organet som har gjort vedtaket. Dersom klagen ikkje vert teken til følgje, vert klagen sendt over til den offentlege instansen (klageorganet) som skal gjera endelig vedtak.

## § 14. Straff

Den som ikkje overheld forskrifta, vert straffa med bøter etter *Forurensningsloven* § 79 andre ledd.